



Třísponový dětský lezecký úvazek pro malá horolezčata. S tímhle sedákem se budou ve výškách pohybovat bezpečně a v pohodlí.

POPIS

Promyšlená konstrukce pasu i nohaviček, která využívá 2 nosné popruhy vedoucí po stranách polstrování, efektivně roznáší zatížení a zaručuje větší pohodlí při sezení v sedáku.

Odolné jistící oko má šířku 12 mm a pevnost 15 kN.

Samozřejmostí jsou vyztužené navazovací body.

Polstrování z EVA pěny je zvnitřní strany kryto pórovitou 3D tkaninou a z vrchní strany látkou s vysokou oděruvzdorností.

Rock&Lock spony na nohavičkách navíc dovolují úvazek snadno obléct i s lyžemi nebo mačkami na nohou.



V zadní části je tahací oko s nosností 10 kg.

ARA je pro děti, které již mají dostatečně vyvinuté boky pro správné umístění a nastavení úvazku.

Na expresky a další vybavení jsou připravena 2 tvarovaná poutka s textilním opletem a nosností 5 kg.

Pas a nohavičky lehce nastavíš pomocí 3 patentovaných nerezových Rock&Lock spon.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- sedák je přizpůsobený dětské postavě – má speciálně tvarovaný bederní pás a upravený poměr velikosti bederního pásu a nohaviček
- vybírat můžeš ze dvou velikostí

NORMY

CE 1019
EN 12277, typ C

VLASTNOSTI



UIAA



velikost K2
283 g



3
ROKY

záruka

MATERIÁLY






- 43 % PES
- 22 % PAD
- 21 % ocel
- 8 % EVA pěna
- 6 % PP

TECHNICKÁ DATA



VELIKOST	K1	K2
A [cm]	55–65	60–70
A [in]	21.5–25.5	23.5–27.5
B [cm]	35–40	40–45
B [in]	14–16	16–17.5
KÓD	C5086LX01	C5086LX02



TECHNICKÁ DATA

Rozložení síly na bederním pásu a nohavičkách:



SROVNÁNÍ

ARA C5086 vs. ARA C5070

- Jiná konstrukce – 2 stejně široké popruhy rovnoměrně rozmístěné po stranách polstrování efektivněji roznášejí sílu. Především na nohách, kde byl původně jeden širší popruh uprostřed, je současná konstrukce více pohodlná.
- Užší polstrování lépe vyhovuje proporcím dětského těla.
- Lehčí, přitom navýšení komfortu sezení a více odolná látka.
- Nová generace nemá BMI systém nastavení pasu.
- 2 gumičky na bederním pásu umožňují lepší uchycení volného konce dotahovacího popruhu.



ARA C5070

DALŠÍ POHLEDY



ÚDRŽBA A ŽIVOTNOST

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je používán (působení vlhkého prostředí, písku, soli, atd. životnost výrobku snižuje). Bez přihlídnutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento výrobek používán 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití.

Avšak již při prvním použití může dojít k takovému poškození, které zkrátí životnost výrobku pouze na toto první použití.



chráňte před solí



chráňte před UV



chráňte před chemikáliemi



praní 30°C



sušení 30°C



čtěte návod