

DOUBLE STOP PLUS

K031DSD

Ideální slaňovací brzda opatřená Antipanickým systémem

CE 0123

EN 12841:2006, C

DSD plus



Reading and understanding instruction for use are required to use this product!
Bez důkladného pročtení a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek

Directive / směrnice
PSA 89/686/EEC
Nař. vlády 21/2003 Sb.

Certified by / certifikoval:
TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen
Ridlerstraße 65
80339 MÜNCHEN
Germany

EC QMS of production inspected by / ES SJ výroby prověřuje:
TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen
Ridlerstraße 65
80339 MÜNCHEN
Germany



3 years guarantee
3 roky záruka

Popis a technické informace

- robustní a odolné tělo
- nový přitlačný klín testovaný na vyšší zatížení - lepší brzdný efekt v krajních polohách
- jedinečný způsob vkládání lana, snižuje způsob nesprávného založení.
- delší rukojeť je citlivější a umožňuje plynulou regulaci prokluzu lana.
- pogumovaná rukojeť je příjemná pro držení a nesklouzává při slaňování
- ergonomický tvar umožňuje pohodlné uchopení jednou rukou
- všechny díly, které přicházejí do styku s lanem jsou vyrobeny z nerezové oceli pro minimalizaci opotřebení
- integrovaný indikátor opotřebení
- při slaňování nedochází ke kroucení lana
- minimální pevnost 22 kN
- oproti předchozí verzi DSD:
 - zvýšené maximální pracovní zatížení na 200 kg
 - snížený prokluz lana do zatížení 600 daN



421 g
Váha
Weight



(205 mm x 89 mm x 33 mm)
Rozměry
Measures

EN 12841:2006 Type C

Certifikováno pro použití se statickými (EN 1891 Type A) lany s průměrem od 9 mm do 12 mm.

Průměr lana	Maximální pracovní zatížení
9 mm	130 kg
10 mm - 12 mm	200 kg

Popis částí DSD plus

