

TIMBER BRIDGE

W0070

Spojovací most pro pracovní postroj Timber II.

€ 1019



singing rock

SAFETY
FIRST



SIZE: UNI

Directive / směrnice
PSA 89/686/EEC
Nař. vlády 21/2003 Sb.

Certified by / certifikoval
VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice
Pikartská 1337/7, ČR

EC QMS of production inspected by /
ES SRJ výroby prověřuje

VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice
Pikartská 1337/7, ČR



3 years guarantee
3 roky záruka



Reading and understanding instruction
for use are required to use this product!
Bez důkladného přečtení a pochopení návodu
k použití nepoužívejte tento výrobek

Popis a technické informace

- náhradní spojovací smyčka určena k výměně opotřebené "spojovačky" na úvazcích Timber II.
- spojovací smyčka je součástí pohyblivého předního navazovacího bodu, díky kterému je umožněn volný pohyb v korunách stromů
- materiálové složení : PAD, šířka popruhu - 20 mm,
- délka - 32,5 cm

Montáž Timber Bridge.

Výměna středového jisticího bodu:

1. Rozeberte středový navazovací bod pomocí imbusového klíče č. 4
2. Vložte nový centrální spojovací můstek do jednoho z napojovacích prvků tzv. "shacklů"; Před tím se ujistěte, že na shacklu nejsou otěpy a že není znečištěný mazivem apod.; zašroubujte a utáhněte momentovým klíčem silou 5 Nm.

Pozn.: Při každé výměně spojovacího můstku doporučujeme zajistit šroub pomocí lepidla k tomu určeného – např - Loctite® 222

3. Opakujte výše uvedené operace i na druhé straně.

Pozor na správnost napojení "shacklu"! Hlava šroubu musí směřovat nahoru.

