

**AM53 – dočasný kotevní prostředek na teleskopickou tyč (EN 795 B)
(návod k použití)**

Technická specifikace

| Model | Tyč | Spojka |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hmotnost (kg) | 2,4 | 0,55 |
| Rozměry | 2,40 m složená 6,20 m rozložená | Prostor při otevřené západce 53 mm |

Varování

1. Tyč je příslušenství, které se používá k dosažení určitého výškového bodu. M53 je spojka, která je vybavena konzolou/držákem pro připevnění na tyč. Při společném použití obou částí je možné ze vzdálenosti připevnit jistící podporu anebo záchranné lano typu bloc-for®. Toto zařízení může používat pouze jedna osoba, vybavená strojem pro zachycení pádu (EN 361) a systémem zachycení pádu (EN 363).
2. Před použitím je zcela zásadní, aby byli uživatelé proškoleni v používání tohoto zařízení, aby si důkladně přečetli příručku a dodržovali pokyny v ní obsažené. Uživatelská příručka musí být dodána s každým systémem nebo komponentem.
3. Místo ukotvení by mělo být přednostně nad uživatelem.
4. Nikdy nepoužívejte spojku, pokud máte pochyby ohledně její bezpečnosti. Doporučuje se provést vizuální kontrolu před každým použitím. Vraťte poškozenou spojku anebo spojku konektor společnosti Tractel anebo distributorovi.
5. Toto zařízení musí každoročně zkontrolovat kompetentní osoba (Tractel S.A.S. anebo opravář, pověřený společností Tractel). Životnost tohoto zařízení je 10 let.
6. Společnost Tractel nepřebírá žádnou odpovědnost za následky jakékoliv úpravy spojky ani za jakékoliv používání, skladování nebo údržbu, které se neprovádějí v souladu s tím, co je uvedeno na Obr. 4.
7. Upozornění: Pokud spojka spadne na tvrdý povrch, je nezbytné ji okamžitě vyřadit z používání a všechna připojovaná zařízení musí být zkontrolována společností Tractel S.A.S. anebo kompetentní osobou.
8. Konektory jsou vhodné pro venkovní použití a v teplotním rozmezí od -35°C do +60°C.
9. Pokyny pro připojovaná zařízení, která společně tvoří systém zachycení pádu, musí být dodrženy v souladu s normou EN 363.
10. Během používání je nutné kontrolovat nastavovací a připevňovací prvky. Rovněž je nutné zkontrolovat, že je spojka chráněna před veškerými riziky (ostré hrany, tření, zdroje tepla, kroucení, atd.).
11. Důležité: Pokud zodpovídáte za přidělení tohoto zařízení zaměstnanci nebo jiné osobě, ujistěte se, že jednáte ve shodě s platnými BOZP předpisy.

SPECIÁLNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Chcete-li zařízení použít pro nějakou speciální aplikaci, spojte se prosím se společností TRACTEL.

Použití

Nasadte spojku M53 na závitový konec tyče TRACTEL anebo na tyč, jejíž závit má tytéž parametry. Do oka spojky M53 vložte další spojku EN 362 pomocí níž připojte zařízení k zachycení pádu, které je v souladu s jednou z uvedených norem EN353-2, EN360, nebo E355

Roztáhněte tyč tak, aby dosáhla až do výšky místa ukotvení.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím a během použití je třeba zvážit, jak by mohla být účinně a bezpečně provedena případná nezbytná záchranná operace.

Otočte spojku M53 čelem ke kotvení a umístěte ji do oka kotvení jednoduše tak, že zatáhnete za šňůru a tím otevřete její západku.

Demontáž

- ☞ Zatáhněte za šňůru, abyste ze vzdálenosti otevřeli bezpečnostní západku.
- ☞ Zvedněte tyč a konektor M53 uvolněte z oka kotvení.
- ☞ Potom uvolněte šňůru a složte tyč.

Shoda zařízení

Tractel S.A.S. RN 19-Saint Hilaire sous Romilly-F-10102 Romilly-sur-Seine Francie tímto prohlašuje, že bezpečnostní zařízení, popisované v této příručce

- vyhovuje požadavkům evropské Směrnice 89/686/EHS z prosince 1989,
- je zcela identické se zařízením PPE, které má Osvědčení o typové zkoušce ES, vydané CETE Apave Sud Europe, 177, route de Saint-Bel B.P.3-69811 Tassin-La-Demi-Lune cedex a které bylo testováno v souladu s normami EN 362 a EN 795 třída B.
- a že se na něho vztahuje postup, uváděný v článku 11B Směrnice 89/686/EHS a prováděný za kontroly notifikovaného orgánu.

Povolená připojovaná zařízení

- ☞ EN 795 Kotevní prostředek
- ☞ EN 362 Spojky
- ☞ EN 3XX systémy zachycení pádu
- ☞ EN 361 Postroj pro zachycení pádu





