ENGLISH
INSTRUCTIONS FOR USE

RINGO – ring connector; EN 362:2004/A1

Do not use this product without having read carefully and understanding these technical instructions.

These instructions contain all the necessary information for the correct and safe use and condition of the product and its history it may be necessary to retire it immediately (e.g. after hard fall, visible signs of damage...). Lifetime of this product can be influenced by various factors (for example: frequency and proper use; usage environment (humidity, freezing, ice); wear; corrosion; serious stress with relative deformation; exposure to heat sources; improper storage; etc.

WARNING: Bare in mind that after one single extreme event, your equipment could result unusable for further use.

ČESKY
NÁVOD K POUŽITÍ

RINGO – rozpojitelný kroužek; EN 362:2004/A1

Nepoužívejte tento výrobek bez pečlivého přečtení a pochopení tohoto návodu.

V tomto návodu pouze všechny důležité informace pro správné použití rozpojitelných kroužků pří horolezectví, speleologii, záchranných pracích, pracích ve výškách...

Výrobky, jichž se tento návod týká, se řadí mezi osobní ochranné prostředky určené k použití v horolezectví a v lanovém přístupu. Používají se k dlouhodobějšímu spojení lanyardů, pomocných lan, atd. Lze je zahrnout ve více systémů.
Pro použití těchto pomůcek je nezbytné odpovídající zaškolení (znalost základních technik použití a záchrany). Nedostatečné tréningové zaškolení a/nebo jakékoli jiné nesnadné schopen zhodnotit nebezpečí plynoucí z podmínek, v nichž je výrobek používán, nesmí tento výrobek používat. Chybné použití nebo chybná údržba výrobku mohou vést ke smrtelné nehodě.
Uživatel je odpovědný za jakékoliv riziko, kterému je vystaven při použití tohoto výrobku. Výrobce a prodejci nenesou odpovědnost za jakékoliv škody nebo jiné negativní důsledky způsobené neprávným použitím nebo použitím výrobku, který byl upravován nebo opravován osobou bez autorizace výrobcem.
Výrobce je zodpovědný za takové užití, pro které je produkt určen a není zodpovědný za neprávnou záštitu a obecně za zanedbání základních pravidel uvedených v tomto návodu. Výrobce nebo prodejce nemůže ručit za nesprávné užití, jemuž je výrobek používán. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nehody, poranění nebo smrt způsobený neprávným použitím tohoto výrobku. Výrobce nenese žádnou odpovědnost pro jakékoliv nedodržení instrukcí uvedených v tomto návodu k použití. Dále nenese odpovědnost za použití výrobku uvedeného na trh bez řádného návodu k použití a/nebo bez jeho překladu do příslušného jazyka. Pokud se nebude přihlížet k výrazům v tomto návodu (piktogramy zobrazené) **Jen způsoby označené jako "SPRÁVNÉ" jsou povoleny**. Jakékoliv jiné použití je **ZAKÁZANÉ**.

POPIS ČÁSTÍ (čís. 6/1 – kroužek / 2 – dlaňová výleček / 3 – kroub / 4 – pružinka)

ZNAČENÍ (čís. 6/1 – minimální pevnost v ohném směru / 2 – dlaňovatrhy / 3 – značka shody (souladu s příslušnou ODP směrnicí) / 4 – čísla normy / 5 – identifikační osoby; která provádí kontrolu výrobky / 5– čísla normy / 6 – čísla spojky / 6– čísla trhnutí / 7 – výrobce / 8 – jedinečné číslo / 9 – kód výrobku / 10 – měsíc a rok výroby / 11 – model

POUŽITÍ (čís. 2) Rozpojitelný kroužek přispívá na bezpečném místě. Řádná dotěhněte kroub momentem 5 Nm. Ujistěte se, že je na kroubu plastový povlak, který zabraňuje povlaku kroubu. Aby byla zajištěna jeho funkčnost, je to podstatné **VYNÉMTE** kroub za nový.

POZOR
- Výrobek je opatřen manuálně ovládanou západkou (šroubem) a může být použit pouze v případech, kdy není ohrožen a závěrka příliš často.
- Výrobek není bezpečnostní zámek (zámek bez bezpečnostním šroubem; nemá nárůst na žádnou překážku, ani byl zatěžován další vnější silou.
- NIKDY a nevrhen tak, aby nebyl zatížen v jakémkoli směru (čís. 3a, 3b, 3c), nicméně nejlepší pevnosti dosahuje při zatížení na hlavní osu. Zabraňte dalšímu zatížení (čís. 3c zrak), např. přes hranu (obr. 3d). Vícesměrné zatížení snižuje pevnost (obr. 3e).
- Ověřte si, že výrobek je kompatibilní s ostatními prvky systému a že jsou prvky odpovídají příslušným norlaxním, nemohou. Tolak a ovalita by ho byl celý systém správně seřazení, a že se vzájemná nerovnaříce bezpečná funkčnost jeho jednotlivých prvků.
- Na pracovním místě byl k dispozici plán pro záchranu a musí zahledávat všechny nouzové situace pří práci.
- Doporučujeme používání výhradně jednou osobou; pokud to není možné, musí být výrobek používán kompetentní osobou před a po každém použití. Je třeba zajistit nezbytné efektivní a bezpečné metody záchrany pro případ, kdy se uživatel dostane do potíží při použití tohoto výrobku. Jedna z nejvyšších úkolů, kterého může mít vliv na bezpečnost během běžného nebo mimořádného použití.
- Používejte pouze kotvící prostředky vyhovující evropské normě EN 795 a minimální pevnosti 12 kN, v nekorozivních kotvicích prostředků minimálně 18 kN.
- Při použití musí být uživatel vždy pod jistícím systémem bezpečnosti. Ročně provádět pasky a výšku kotvícího bodu vzhledem k zemi a berte v úvahu průřez lana při mohlo dojít a jiné nebezpečné překážky i v případě kyvadlového efektu. Vždy pracujte tak, abyste omezili možnost pádu a jeho možnou délku na minimum.
- V systému zachycení pádu je nutné používat výhradně celoštítový úvazek dle EN 361.

MATERIÁLY: Jádro kroužku používá pevnostní ocelovou konstrukci a pouzdřenou ocelovou pružinu. Zbombardované hliníkové výleček a kroub. Vše musí fungovat bezvadně. Značení musí být čitelné. V případě, že objevíte trhliny, nadměrnou korozi, opotřebení nebo deformaci, výrobek ihned vyřaďte. Tento výrobek obsahuje anodizovaný hliník, ocelové pružinu, ale **VYRÁBÍ** výrobek, pokud je ohrožená/o nebo povlaků korozivzdorná.
Kromě kontrol prováděných uživatelem musí být tento výrobek zkontrolován nejméně jednou za 12 měsíců osobou způsobilou pro pravidelné prohlídky podle výrobcem stanovených postupů. O provedených kontrolách musí být veden záznam.

MATERIÁLY: Žádná výše uvedená zařízení ani způsob jeho údržby nespůsobuje alergie, přecitlivělost nebo podráždění kůže. Rozpojitelný kroužek je vyroben z eloxované ultry tlinku, nerezové oceli a pozinkované oceli. Tento výrobek byl nutovaní k použití v normálních atmosférických podmínkách (3), atmosférické podmínky nemohlo nastavovat (4).

ÚDRŽBA: V každém případě, vyřaďte výrobek z používání, pokud zachytí větší pád (nebo jiné velké zatížení) i když nejsou viditelné známky poškození. Možnost dalšího použití bude pouze posouzena výrobcem, který je vyhrazuje právo na případné zkoušky a tests. Veškeré údržbu provádějte jen v souladu s postupem výrobce.
Pro běžné výrobku používejte čistou vodu s jemný hadr. Pokud výrobek přilel do styku se slanou vodou, ihned jej umyťte a namažte.

DEZINFEKCE: Pro desinfekci výrobku použijte dezinfekční prostředek obsahující kvartérní amonné soli. Rozpouštěe nedobytné mnoství dezinfekčního prostředku v čisté vodě, max. 20 °C. Ponechte výrobek namoačený do tohoto roztoku jedno hodinu. Potom jej opláchněte v čisté vodě a osušte čistým hadrem.

SKLADOVÁNÍ a TRANSPORT: Výrobek skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě. V nekorozivním kovovém kontejnerů prostřed nebo zabal tento kroužek nad 100 °C. Výrobek nesmí přijít do kontaktu s ostatními předměty, které by jej mohly poškodit. Malý neobložené výrobek přeleť tím, nad to dlouhodobě opatřte a neopřel jej v prostředí s vysokou salinitou. Kromě výše uvedených pravidel, nejsou žádné speciální podmínky pro transport.

ŽIVOTNOST
Životnost výrobku není výrobcem striktně stanovena. V závislosti na stavu výrobku a historii jeho použití, však může být nezbytné vyřadit jej z provozu okamžitě (například při zatížení velmi těžkého pádu nebo při viditelném poškození výrobku). Životnost závisí na řadě faktorů: intenzita a správnost použití; vnější podmínky při použití (vlhkost, mráz, vysoké teploty); korozivní prostředí; mechanické namáhání výrobku, nesprávné skladování, atd.
UPOZORNĚNÍ: Mějte na mysli, že v případě jediné extrémní události může být váše vybavení poškozeno takovým způsobem, že nezaručuje další bezpečné použití.

DEUTSCH
PRODUKTINFORMATION

RINGO – Verbindungsmittel in Ringform; EN 362:2004/A1

Verwenden Sie dieses Produkt nicht bevor Sie diese technische Anleitung sorgfältig durchgelesen so haben!

Diese Anleitung enthält alle notwendigen Information für die korrekte und sichere Nutzung des Produktes RINGO für folgende Anwendungsbereiche: Bergsteigen, Klettern, Höhlenforschung, Rettung, Arbeiten in der Höhe...
Bei dem in dieser Produktinformation behandelten Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung, die für den selbstsichernden Einsatz in Seilgeräten oder zur langfristigen Befestigung von Verbindungsmitteln, Gurten, Seilen etc. bestimmt ist. Das Produkt RINGO kann in mehreren Richtungen belastet werden. Vor dem Gebrauch des Verbindungsmittels ist es unbedingt erforderlich, den Benutzer betreffend der einzuwendenden Techniken und Sicherheitsbestimmungen zu unterweisen. Seitlich die Anwendenen nicht über ausreichende Fachkenntnis verfügen so ist bei der Verwendung eine Unterweisung durch entsprechend ausgebildetes Personal sicherstellen. Fehlende Kenntnisse können bei falscher Nutzung dieses Produkts kann schwerwiegende Folgen für die Gesundheit des Benutzers haben, bis hin zum Tod.
Die Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung gegen Sturz aus Höhe rechtfertigt es in keinem Fall, sich ungewöhnlichen Gefahren zu aussetzen. Wenn sich auch tödliche Konsequenzen zur Folge haben können. Die Anwendenden setzen sich den Risiken selbstverantwortlich aus. Der Hersteller und Vertreiber haben auch bei nicht korrekter Verwendung, nicht angebrachter Anwendung, veränderten Artikeln oder anderen Fehlern, die nicht durch den Hersteller autorisiertem Personal repariert wurden, jegliche Verantwortung ab. Der Hersteller garantiert für das Produkt nur wenn es sachgemäß angewendet wird. Der Hersteller ist nicht verantwortlich im Falle von schlechter Wartung oder unsachgemäßen Vorgehen durch Anwendende. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für Schäden, Verletzung, Verletzungsfolgen oder Tod ab, die aus fehlerhafter Benutzung des Produkts resultieren. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Fälle, in denen die hier gezeichneten Weisungen nicht beachtet werden. Der Benutzer lehnt jede Verantwortung für ein Produkt ab, das ohne Anleitung und technisches Datenblatt auf dem Markt angeboten wird. Der Hersteller ist nicht verantwortlich dass dieses Produkt mit einer Produktdeklaration in der Sprache des Landes ausgegeben wird in der das Produkt abgeboten wird.
Es gibt zahlreiche Situationen, in denen dieses Produkt auf falsche Weise verwendet werden kann. Einige davon sind in "Verwendungsbeschränkungen" aufgeführt. **Nur die als KORREKT gekennzeichnete Verwendungsart ist zugelassen!** Jede mögliche andere Art der Verwendung ist **VERBOTEN**.

NOMENKLATUR (fig. 1) 1 – Ring / 2 – Zwischenstück / 3 – Schraube / 4 – Kunststoffbeschichtung

MARKIERUNG (fig. 6) 1 – Mindestbruchlast in der angegebenen Richtung / 2 – Schlaufentrix / 3 – CE Kennzeichnung / 4 – Nummer der Zertifizierungsstelle / 5 – Produktionsjahr und Klasse des Kroubu / 6 – Produktionsnummer / 7 – Hersteller / 8 – Individuelle Seriennummer / 9 – Produktcode / 10 – Herstellungsjahr und -monat / 11 – Typ/ Bezeichnung

MONTAGE (fig. 2) Montieren Sie das Verbindungsmittel an einem sicheren Ort. Ziehen Sie die Schraube mit einem Drehmoment von 5 Nm an. Vergewissern Sie sich, dass der blaue Punkt aus Kunststoff auf der Schraube vorhanden ist - er verhindert, dass sich die Schraube lockern kann. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss die Schraube nach 10 Montagen ausgewechselt werden.

WARTUNG
- Das Produkt ist mit einem Verschluss ausgerüstet der manuell verriegelt werden muss, mittels Inbusschlüssel und darf nur dann verwendet werden wenn das Öffnungs- und Schließvorgänge nicht häufig vorgenommen werden müssen.
- Das Produkt darf nur mit mit vollständig geschlossener Schraube verwendet werden. Es darfen keine einzelnen Teile des Produkts mit mit Schrauben.
- RINGO kann in jeder Richtung belastet werden kann (Abb. 3a, 3b, 3c). Die beste Leistung ist in der Hauptachse. Vermeiden Sie Zusatzbelastungen (Abb. 3: 3.Dimension), z.B. über die Kante (Abb. 3d). Mehrachsige Belastung reduziert die Festigkeit (Abb. 3e).
- Vergewissern Sie sich immer vor der Verwendung Ihrer Ausrüstung, dass die einzelnen Komponenten Ihrer PSA miteinander kompatibel sind und dass sie den geltenden Vorschriften, Normen und Richtlinien sind. Vergewissern Sie sich auch dass die Komponenten Ihrer persönlichen Schutzausrüstung miteinander verbunden sind und dass die verschiedenen Komponenten funktionieren ohne sich gegenseitig zu behindern.
- Die Anwendenen müssen vor dem Einsatz eine Gefährdungsanalyse durchführen, einen Rettungsplan bereitstellen, die Ausrüstung zur Durchführung einer Rettung sowie ausreichende Kräfte bereithalten, um eine eventuelle Rettung durchführen zu können.
- Benutzen Sie nur Anschlagpunkte die die EN 795 erfüllen und eine Mindestbruchlastwert von 12 kN aufweisen (Nichtmetallische Anschlagpunkte mindestens 18 kN).
- Während der Benutzung eines Verbindungsmittels und anderer PSA müssen sich die Anwendenen immer unterhalb des Anschlagpunktes befinden. Die Position sowie auch die Höhe des Anschlagpunktes vom Boden aus, muss so berechnet werden, dass im Falle eines Sturzes, die Länge des Seils, die Länge des Verbindungsmittels, mögliche gefährliche Hindernisse, sowie die Möglichkeit des „Pendelaffekts" so gering wie möglich sind. Die Anwendenen müssen sicherstellen dass sowohl die Gefahr eines Sturzes, als auch die mögliche Sturzhöhe so gering wie möglich gehalten werden.
- Ein Kompletthgurt nach EN 361 ist der einzige Gurt der in einem Auffangsystem benutzt werden darf.

ÜBERPRÜFUNG: Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts shets dessen allgemeinen Zustand und eventuellen Verschleiß. Überprüfen Sie Ring, Distanzstück und Bolzen. Alle müssen einwandfrei funktionieren. Alle Markierungen müssen deutlich lesbar sein. Es dürfen keine Anzeichen von Korrosion, Rissen, Verformung oder anderen, wie auch immer geartenen Defekten, erkennbar sein. Sollten Sie Anzeichen von Beschädigungen, Korrosion, Rissen, Verformung und ähnliches Sie so sofort **ERSETZEN** Sie das Produkt, wenn Ihnen oder verschließen nicht wiederfinden. Entsorgen Sie das Produkt.
Unabhängig von den Kontrollen durch die Anwendenen, muss dieses Produkt mindestens einmal pro 12 Monate, gemäß den Vorgaben des Herstellers, von einer kompetenten Person überprüft werden. Die Ergebnisse der Inspektionen müssen aufgezeichnet werden.

MATERIAL: Das gesamte Material und dessen Behandlung ist nicht allergen verursacht keine Irritation oder Sensibilisierung der Haut. Die Verbindungsmittel sind aus eloxiertem leichten Aluminiumlegierung, Edelstahl und verzinktem Stahl.
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k vnějším podmínkám (vlhkost, mráz, vysoké teploty) nemůže výrobce nastavovat.

AUSSONDERUNG: ERSETZEN Sie das Verbindungsmittel nach jedem Sturz oder bei sonstigen ernsthaften Beschädigungen. Wenn keine Schäden oder Defekte erkennbar sind. Eine eventuelle erneute Verwendung nach einem Sturz oder massiver Belastung ist nur nach vorgenommener verzinken oder einer zweifachen schriftlich bestätigt werden ist. Dieser behält sich für eine Freigabe das Recht vor gesignete Prüfungen und Tests durchzuführen. Das Produkt kann mit Stiftlöwaser gewachsen und mit einem weichen Tuch getrocknet werden. Sollte das Produkt mit Salzwasser oder Ähnlichem in Berührung kommen, so ist es das Produkt mit Süßwasser zu spülen, zu trocknen und mit einem geeigneten Schmiermittel zu behandeln (z.B. auf Silikonbasis).

DESINFEKTION: In sauberem (max. 20 °C) Süßwasser und Desinfektionsmittel ein Salzmoos canisk einhalten ins Desinfektionsmittel sicher Gebrauch. Lassen Sie Stunde in diese Lösung tauchen. Mit sauberem Süßwasser spülen und mit einem sauberen Tuch trocknen.

LAGERUNG UND TRANSPORT: Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen, gut gelüfteten Ort. An diesem Ort dürfen sich keine korrosiven Substanzen, Dämpfe oder Gase befinden. Verwenden Sie einen Metallkoffer oder -Kanister. Lagern Sie das Produkt mit Kontakt zu spitzen oder scharfen Gegenständen beisteher, das das Produkt beschädigen könnten. Lagern Sie Ihre Ausrüstung in der Nähe von Zündquellen. Vermeiden Sie die Lagerung an Orten an denen hohe Salzkonzentrationen vorkommen. Es sind keine besonderen Transportbestimmungen für den Transport erforderlich, außer den oben benannten Hinweisen.

LEBENSDAUER: Die Lebensdauer dieses Produkts kann vom Hersteller nicht exakt angegeben werden. Abhängig von der Lagerung und der Geschichte des Produkts kann es notwendig sein, dass das Produkt umgehend ausrangiert werden. Es ist einen schweren Sturz, bei sichtbaren Schäden usw.
Die Lebensdauer kann durch viele Umstände beeinflusst werden: Häufigkeit der Nutzung, Nutzungsbedingungen (Feuchtigkeit, Kälte, Eis), Abnutzung, Korrosion, schwerwiegende Beanspruchung mit der Folge von Deformation, Produkt wird einer Hitzequelle ausgesetzt, falsche Lagerung, ect.
Wählen Sie einen Ort aus, an dem die Anwendenen Ereignis Ihre Ausrüstung für weitere Nutzung unbrauchbar machen kann.

FRANCAIS
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

RINGO – connecteur annulaire; EN 362:2004/A1

Ne pas utiliser ce produit sans avoir lu et bien compris ces instructions d'utilisation.

Ces instructions contiennent toutes les informations nécessaires pour une utilisation correcte et sûre du connecteur annulaire RINGO pour les domaines d'activité: escalade, alpinisme, escalade, spéléologie, travail en hauteur.
Le produit RINGO est conçu pour supporter des charges dans différentes directions. Avant d'utiliser le connecteur annulaire, l'utilisateur doit être correctement formé à l'utilisation et aux mesures de sécurité à observer. Les connecteurs ne sont pas formés ou ne sont pas en mesure d'évaluer les dangers des situations dans lesquelles les connecteurs sont utilisés, ils peuvent être blessés ou mortels. Un dysfonctionnement dû à une mauvaise utilisation de l'équipement peut entraîner la mort de l'utilisateur.
L'utilisateur est responsable des risques auxquels il s'expose. Le fabricant et le distributeur ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables d'une utilisation incorrecte ou de produits ayant été modifiés ou réparés par des personnes non spécifiquement autorisées par le fabricant.
Le producteur n'assume la responsabilité que de l'utilisation pour laquelle le produit est conçu, et n'est pas responsable du non-respect des instructions et des cas de négligence de l'utilisateur qui peuvent aggraver les conditions dangereuses qui peuvent survenir lors de l'utilisation du produit. Le producteur décline toute responsabilité pour tous les cas où les instructions ci-dessous ne sont pas suivies. Le producteur décline toute responsabilité dans les cas où un produit fini est mis sur le marché sans les instructions d'utilisation et sans la déclaration du produit. Le fabricant ne se le produit est revendu en dehors du pays de destination d'origine, dans le cas où le produit n'est pas accompagné de la déclaration du produit dans dans lequel le produit doit être vendu.
Il existe de nombreuses situations dans lesquelles le produit peut être utilisé de manière incorrecte sont nombreuses. Seules certaines de ces utilisations incorrectes sont incluses dans ces instructions et sont indiquées comme étant "utilisation incorrecte".
Seules les exemples indiqués comme «CORRECT» sont autorisées. Toute autre utilisation est interdite.

NOMENCLATURE (fig. 1) 1 – anneau / 2 – entretoise / 3 – boulon / 4 – patch en plastique

MARQUAGE (fig. 6) 1 – charge de rupture minimale dans cette direction / 2 – matrice de dentelles / 3 – marque de conformité / 4 – numéro de l'organisme notifié effectuant la conformité de type / 5 – numéro de la norme conformée et de la classe de connecteur / 6 – lieu de fabrication / 7 – producteur / 8 – numéro unique / 9 – code produit / 10 – mois et année de production / 11 – modèle

INSTALLATION (fig. 2) Installez le connecteur à anneau dans un endroit sûr. Serrez bien la vis avec un couple de 5 Nm. Assurez-vous que le point en plastique bleu est présent sur la vis - il empêche la vis de se desserrer. Pour assurer son bon fonctionnement, le boulon doit être REMPLACÉ après 10 utilisations.

ATTENTION!
- Le produit est équipé d'un doigt à verrouillage manuel (doigt à vis) et ne doit être utilisé que lorsque les opérations d'ouverture et de fermeture sont peu fréquentes.
- Le produit doit être utilisé comme suit: avec la vis complètement fermée, sans aucune contrainte ni autre pression sur la face externe du produit.
- RINGO est conçu pour être chargé dans n'importe quelle direction (fig. 3a, 3b, 3c), mais les meilleures performances sont dans l'axe principal. Évitez les charges supplémentaires (axe en 3ème dimension), par exemple, sur le bord (fig. 3d). Une charge multiaxiale réduit la résistance (fig. 3e).
- Toujours vérifier avant utilisation que votre équipement est constitué de produits compatibles entre eux et est conforme aux réglementations, normes et directives en vigueur. Vérifiez également que les différents composants de votre équipement et que chaque composant fonctionne sans interférer avec aucun des autres composants.
- L'utilisateur doit être informé de l'existence d'un plan d'urgence, prévoir sur le lieu de travail, nécessaire pour faire face à toute éventuelle urgence qui pourrait survenir.
- Pour assurer la bonne maintenance et la traçabilité de ce produit, il est préférable de l'attribuer à un seul utilisateur. Si ce n'est pas possible, le produit doit être contrôlé par des personnes compétentes avant et après utilisation. Si nécessaire, une méthode de sauvetage efficace et sûre doit être utilisée pour éviter que l'utilisateur se trouve en difficultés lors de l'utilisation de ce produit. Vérifiez toujours que les conditions physiques de l'utilisateur sont telles que le produit est utilisé en toute sécurité lors d'une utilisation ordinaire ainsi qu'en cas d'urgence.
- Utiliser uniquement des ancrages conformes à la norme EN 795 avec une résistance à la rupture minimale de 12 kN (pour les ancrages textiles au minimum 18 kN).
- Lors de l'utilisation du connecteur annulaire et d'autres dispositifs de protection individuelle, l'utilisateur doit toujours rester en dessous du point d'ancrage. La position et la hauteur du point d'ancrage par rapport au sol doivent être calculées de sorte que, en cas de chute, en tenant compte de la longueur de la corde et des dispositifs connectés à la corde, de tout obstacle dangereux et de la possibilité d'un effet «pendule», la distance de chute soit aussi faible que possible. Il convient de la fois à ce chute potentielle et la distance de chute potentielle.
- Un harnais complet selon la norme EN 361 est le seul dispositif de retenue du corps acceptable pouvant être utilisé dans un système antichute.

INSPECTIONS: Avant d'utiliser le produit, vérifiez toujours son état général et son usure. Vérifiez le connecteur, le boulon et le patch. Ils doivent tous fonctionner. Tout le marquage doit être clairement lisible. Il ne doit y avoir aucun signe d'usure, de corrosion, de déformation ou de défaut de quelque sorte. Si vous remarquez des signes d'usure et de corrosion, **REMPLACEZ** le produit ou contactez le fabricant. Vermeiden Sie die Lagerung an Orten an denen hohe Salzkonzentrationen vorkommen. Es sind keine besonderen Transportbestimmungen für den Transport erforderlich, außer den oben benannten Hinweisen.

LEBENSDAUER: Die Lebensdauer dieses Produkts kann vom Hersteller nicht exakt angegeben werden. Abhängig von der Lagerung und der Geschichte des Produkts kann es notwendig sein, dass das Produkt umgehend ausrangiert werden. Es ist einen schweren Sturz, bei sichtbaren Schäden usw.
Die Lebensdauer kann durch viele Umstände beeinflusst werden: Häufigkeit der Nutzung, Nutzungsbedingungen (Feuchtigkeit, Kälte, Eis), Abnutzung, Korrosion, schwerwiegende Beanspruchung mit der Folge von Deformation, Produkt wird einer Hitzequelle ausgesetzt, falsche Lagerung, ect.
Wählen Sie einen Ort aus, an dem die Anwendenen Ereignis Ihre Ausrüstung für weitere Nutzung unbrauchbar machen kann.

ITALIANO
ISTRUZIONI D'USO

RINGO – connettore ad anello; EN 362:2004/A1

Non utilizzare questo prodotto senza aver letto con attenzione le presenti istruzioni tecniche!

Queste istruzioni contengono tutte le informazioni necessarie al corretto e sicuro utilizzo del connettore ad anello in tutti i campi di applicazione: soccorso, alpinismo, speleologia, lavoro in altezza. Il prodotto RINGO è progettato per sopportare carichi strutturali sono dispositivi di protezione personale progettati per essere utilizzati per lavori in fune, l'alpinismo, per l'ancraggio a lungo termine di cordini, imbracature, corde, ecc e possono essere caricati in più direzioni.
Prima di utilizzare il connettore RINGO, l'utente deve essere adeguatamente formato in merito alle tecniche e alle misure di sicurezza da adottare. Un utente poco esperto o chiunque non sia in grado di valutare correttamente il pericolo che sussiste dalle condizioni in cui il prodotto sarà utilizzato, non deve usarlo. Un malfunzionamento dovuto all'errato impiego dell'attrezzatura potrebbe causare la morte dell'utente.
L'utente risponde per tutti i rischi ai quali egli si espone durante l'utilizzo di questo prodotto. Il costruttore e i rivenditori non rispondono per danni o conseguenze negative provocate dall'uso improprio del prodotto o dall'uso di un prodotto modificato o riparato da un individuo senza l'autorizzazione del produttore.
Il costruttore risponde solo per l'uso previsto del prodotto, ma a seguito di una manutenzione errata, o a generare per l'incuria rispetto delle regole base descritte nelle presenti istruzioni, che può aumentare la pericolosità dell'ambiente nel quale il prodotto viene usato, il costruttore non si assume alcuna responsabilità per incidenti, lesioni o morte provocati dall'uso scorretto di questo prodotto. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato rispetto delle indicazioni riportate nelle presenti istruzioni d'uso e relativa scheda tecnica. Per la sicurezza dell'utente è necessario allegare al prodotto queste istruzioni d'uso tradotte nella lingua ufficiale del paese di destinazione dello stesso.
Vi sono molti usi impropri del dispositivo ma solo alcuni sono descritti nelle presenti istruzioni. Queste sono indicate come "Uso scorretto" e sono quindi vietate.
Qualsiasi uso diverso è VIETATO.

NOMENCLATURA (fig. 1) 1– anello / 2 – distanziale / 3 – bullone / 4 – placca di plastica

MARCATURA (fig. 6) 1 – carico di rottura minimo in questa direzione / 2 – dalamatrix / 3 – marchio di conformità / 4 – n. di notifica del gruscio del corpo indicante la conformità di tipo / 5 – norma di riferimento dei connettori / 6 – leg la rottura / 7 – produttore / 8 – numero univoco / 9 – codice prodotto / 10 – mese e anno di produzione / 11 – modello

INSTALLAZIONE (fig. 2) Installare il connettore ad anello in un luogo sicuro, stringere bene la vite con una coppia di 5 Nm. Assicurarsi che il punto di plastica blu sia presente sulla vite in modo da impedire l'allentamento. Al fine di garantire il suo corretto funzionamento, il bullone deve essere **SOSTITUITO** dopo 10 utilizzi.

AVVERTIMENTO
- Il prodotto è dotato di un'apertura a bloccaggio manuale (apertura a vite) da utilizzare solo quando le operazioni di apertura e chiusura non sono frequenti.
- Il prodotto deve essere utilizzato come segue: con la vite completamente chiusa senza contrazioni o altre pressioni sul lato esterno del prodotto.
- RINGO è realizzato per avere la stessa resistenza in ogni direzione lungo l'asse principale (fig. 3a, 3b, 3c). Evitare sovraccarichi lungo l'asse secondario, es. sopra un bordo (fig. 3d). Un carico lungo più assi ne riduce la resistenza (fig. 3e).
- Verificare sempre prima dell'utilizzo che il prodotto sia compatibile con gli altri componenti del sistema e che sia conforme alle normative, norme e direttive in vigore. Verificare, inoltre, Controllare anche che l'intero sistema sia stato correttamente composto e che non vi siano interferenze per il funzionamento sicuro dei suoi singoli elementi.
- Il piano di soccorso deve essere disponibile sul luogo di lavoro e deve prendere in considerazione tutte le situazioni di emergenza durante il lavoro.
- Si consiglia di utilizzare questo prodotto da una sola persona; ciò non è possibile, il prodotto deve essere controllato da un tecnico competente prima e dopo ogni utilizzo. Il prodotto deve essere in grado di soccorso adeguato e sicuro nel caso in cui l'utente sia in difficoltà durante l'utilizzo di questo prodotto. Verificare le condizioni fisiche dell'utente che possono influenzare la sicurezza durante l'uso normale o straordinario.
- Utilizzare solamente ancraggi conformi alla normativa EN 795 con un carico di rottura minimo di 12 kN (per ancraggi tessili almeno 18 kN).
- Utilizzando i connettori ad anello e altri dispositivi di protezione, l'utente deve sempre rimanere al di sotto del punto di ancraggio. La posizione e la distanza del punto di ancraggio dal suolo deve essere calcolata in previsione di una possibile caduta, tenendo in considerazione la lunghezza della corda e dei dispositivi ad essa collegati, qualsiasi ostacolo pericoloso e la possibilità dell'effetto 'oscillante'. Il lavoro deve essere eseguito in modo da minimizzare sia la potenziale caduta che la potenziale distanza di caduta.
- Un'imbracatura completa secondo la norma EN 361 è l'unico dispositivo accettabile per l'imbracatura completa (EN 361).

ISPEZIONI: Prima di utilizzare il prodotto verificarne sempre le condizioni generali e l'usura. Controllare l'anello, il distanziale e il bullone. Tutto deve funzionare perfettamente. Tutti i marchi devono essere chiaramente leggibili. Non devono essere presenti segni di usura, corrosione, deformazione o difetti in generale. In caso di dubbi o usura utilizzare il prodotto immediatamente. **SOSTITUIRE** il prodotto se le operazioni di chiusura e/o apertura diventano difficili.
Ad eccezione dei controlli necessari effettuati dall'utente, questo prodotto deve essere ispezionato almeno una volta ogni 12 mesi da una persona competente nell'uso delle procedure del produttore. Lasciti di queste ispezioni deve essere registrato.

MATERIALI: Tutti i materiali e i trattamenti utilizzati sono ipoallergenici; non causano alcuna irritazione alla pelle o sensibilità. I connettori RINGO sono prodotti in leghe di alluminio anodizzato, acciaio inossidabile e acciaio zincato. Questo prodotto è progettato per l'utilizzo in condizioni atmosferiche normali (condizioni normalmente tollerate dall'uomo).

MANUTENZIONE: Sostituire sempre il dispositivo a seguito di una caduta (o di qualsiasi altro grave sforzo) anche se non sono visibili segni di danneggiamento. Il possibile riutilizzo deve essere autorizzato esclusivamente dal produttore previo consenso scritto nel caso si siano in difetto di qualsiasi tipo. Il produttore si riserva il diritto di effettuare prove e test. Pulire il connettore ad anello con acqua dolce e asciugarlo con un panno non abrasivo. Se il connettore dovesse entrare in contatto con acqua salata, lavarlo e lubrificarlo immediatamente.

DISINFEZIONE: Sciogliere un disinfettante che contiene sali di ammonio quaternario in acqua pulita (max. 20 °C). Immergere il connettore ad anello in questa soluzione per un'ora. Risciacquare con acqua potabile ed asciugare con un panno pulito.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO: Conservare il prodotto in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Il dispositivo deve essere posizionato lontano da sostanze corrosive, solventi e fonti di calore (massimo 100 °C). Il connettore ad anello non deve entrare in contatto con altri oggetti appuntiti che potrebbero danneggiarlo. Non riporre mai l'attrezzatura prima di averla asciugata completamente in quanto ciò riporta in luoghi con umidità concentrazione salina. Ad eccezione delle indicazioni di cui sopra non ci sono particolari precauzioni da prendere per il trasporto.

DURATA: La durata di questo prodotto non è strettamente limitata dal produttore. A seconda delle sue condizioni e della sua storia potrebbe rendersi necessario un ritiro immediato (ad esempio a seguito di uno forte cadute, con segni visibili di danneggiamento). La durata di questo prodotto può essere influenzata da diversi fattori come: l'utilizzo frequente o improprio; l'ambiente in cui viene utilizzato (umidità, congelamento, ghiaccio); l'usura; la corrosione; forte stress e relativa deformazione; esposizione a fonti di calore; improprio conservazione; etc.
AVVERTENZA: ricordarsi che a seguito di un singolo evento di importanza rilevante, l'attrezzatura potrebbe non essere più adatta per un successivo utilizzo.

ESPAÑOL
INSTRUCCIONES DE USO

RINGO – Anillo de conexión; EN 362:2004/A1

No utilizar este producto sin haber leído con atención y haber comprendido las siguientes instrucciones técnicas.

Estas instrucciones contienen toda la información necesaria para el uso correcto y seguro del anillo de conexión durante la práctica de las siguientes actividades: rescate, montañismo, escalada, espeleología, trabajos de altura... Los anillos de conexión mencionados en estas instrucciones son dispositivos de protección personal diseñados para ser usados en trabajos verticales, en actividades de alpinismo para instalaciones con cuerdas, arneses, cuerdas, etc. Se pueden adaptar en múltiples direcciones.
Antes de su uso el anillo de conexión, el usuario debe ser formado adecuadamente en las técnicas y las medidas de seguridad apropiadas. Aquellas personas que no estén formadas o no sean capaces de evaluar los peligros de las situaciones en las cuales se usan los dispositivos no deben utilizarlos. Un mal funcionamiento debido al uso incorrecto del equipo puede causar la muerte del usuario.
El usuario es responsable de los riesgos a los cuales se expone. El fabricante y el vendedor rechazan toda la responsabilidad en caso de un uso incorrecto, utilización incorrecta o por productos que han sido modificados o reparados por personas sin autorización específica del fabricante. El fabricante asume la responsabilidad del uso para el cual el producto se ha diseñado y no es responsable de un mantenimiento inadecuado y de la negligencia del usuario que puede aumentar las condiciones peligrosas que pueden presentarse durante el uso del producto. El fabricante rechaza toda la responsabilidad de accidentes, lesiones o muerte debido al uso inadecuado e incorrecto de los productos por parte del usuario.
ADVERTENCIA: Tenga en mente que, tras un solo uso extremo, su equipo podría resultar inadecuado para uso posterior.

PORTUGUÊS
INSTRUÇÕES DE USO

RINGO – anel conector; EN 362:2004/A1

Não use este produto sem ler e entender estas instruções de uso.

Estas instruções contêm todas as informações necessárias para o uso correto e seguro do anel conector em todos os domínios de aplicação: escalada, espeleologia, trabalho em altura ... Os anéis conectores cobertos por estas instruções são dispositivos pessoais de protecção projetados para uso em acessos por cordas e são projetados para ser usados em cordas, arnês, cordas, etc. Eles podem ser usados em várias direções.
Antes de usar o anel conector, o usuário deve ser devidamente treinado adequadamente nas técnicas e medidas de segurança a serem adotadas. As pess

A ruptura mínima de 12 kN (para uncinagens fáceis) com no mínimo 18 kN.
- Ao usar a anel corrente e estropos específicos de uso individual, o utilizador deve sempre permanecer abaixo da ponta do arcangar. A posição e a altura da ponta do arcangar do solo devem ser calculadas em vista uma possível queda, levando em consideração o comprimento da corda e os dispositivos conectados à corda, quaisquer obstáculos periguosos e a possibilidade de efeito „pêndulo". O trabalho deve ser realizado de forma a minimizar a queda possível e a distância potencial de queda.
Um anéis integral em conformidade com a EN 361 é o único dispositivo de retenção de corpo aceitável que deve ser usado num sistema de proteção contra queda.

INSPEÇÕES: Antes de usar o produto, verifique sempre seu estado geral e desgaste. Verifique o anel, espaçador e parafuso. Tudo deve funcionar perfeitamente. Todos os componentes devem estar perfeitos. Não deve haver sinais de desgaste, corrosão, deformação ou defeitos em geral. Se tiver alguma dúvida, não use o produto e substitua-o imediatamente. **SUBSTITUA** o produto nos marcos sinais de desgaste e corrosão. **SUBSTITUA** o produto se for difícil abrir e / ou fechar. Pare imediatamente.
Exceto pelas inspeções necessárias realizadas pelo utilizador, este produto deve ser verificado pelo menos uma vez por ano. Se for usado com mais pessoa competente, siga o procedimento do fabricante. Os resultados das inspeções devem ser registados.

MATERIAIS: Todos os materiais e tratamentos utilizados são antialérgicos, não causam irritações ou sensibilização. Todos os componentes são feitos de liga de alumínio anodizado, aço inoxidável e aço zincado. Este produto foi projetado para um ambiente atmosférico normal (condições normalmente toleradas pelo homem).

MANUTENÇÃO: Substitua sempre o produto após uma queda (ou qualquer outra grande carga), mesmo que pareça não ter sofrido qualquer dano. Não é possível fazer qualquer reparação. Se ocorrer qualquer dano, o produto deve ser retirado de circulação e deve ser autorizado exclusivamente pelo produtor com um comentário prévio por escrito. Após a reparação, o produto deve ser submetido a testes adequados. Qualquer reparação deve ser realizada apenas de acordo com os procedimentos do produtor.
Limpe o anel corrente com água doce e seque-o com um pano não abrasivo. Se o anel conector entrar em contato com água salgada, lave-o imediatamente e lubrifique-o.

DESINFECÇÃO: Dissolva um desinfetante que contenha sais de amónio quaternário em água morna (máx. 20 °C). Mergulhe o equipamento nesta solução por uma hora. Enxague com água potável e deixe secar à temperatura ambiente.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: Armazene o produto em local fresco, seco e bem arejado. Não deve haver substâncias corrosivas ou solventes ou fontes de calor (máx. 50 °C) no local de armazenamento. Não armazene o produto em locais em contato com objetos pontiagudos que possam danificá-lo. Nunca guarde equipamento antes de secá-lo completamente. Proteja o equipamento de raios ultra com contenção solar. Exceto pelas indicações acima mencionadas, não há precauções especiais a serem usadas durante o transporte.

VIDA ÚTIL: A vida útil deste produto não é estritamente limitada pelo fabricante. Dependendo das condições de uso, o produto e as substâncias pode ser necessário retê-lo imediatamente (por exemplo, após uma queda forte, sinais visíveis de danos...). A vida útil deste produto pode ser influenciada por vários fatores, como: uso frequente ou inadequado; ambiente de uso (humidade, congelamento, gelo); uso; corrosão; estrutura geral com deformação relativa; exposição a fontes de calor; armazenamento inadequado; etc.
ATENÇÃO: Lembre-se de que, em um único evento extremo, o seu equipamento poderá resultar inadequado para uso posterior.

SVENSKSKY

BRUKSANVISNING

RINGO – riegliuoja
EN 362:2004/A1
Använd inte produkten innan du läser och förstår bruksanvisningarna.
Dessa instruktioner innehåller viktiga säkerhetsinformationer för korrekt och säker användning av ringlåsen inom verksamhetsområden: rädda, bergsbestigning, klättring, grottkryssning, arbete på höjd, ... Ringanordningen som omfattas av dessa instruktioner är personliga skyddsanordningar konstruerade för att användas vid Rope access och bergsbestigning för längsgående fastning av slinger, selar, rep osv. De kan belastas i flera riktningar.
Innan ringarbetenen använda måste användaren ha utbildning på tämplagt sätt i de leviker och säkerhetsåtgärder som gäller. De personer som är under utbildning eller inte kan vibrahera farorna i de situationer där enhetens avsnitt fär inte användas dessa enheter. Det är på grund av felaktig användning av vibrationen kan orsaka användarens död.
Användare av ovanstående fär de risker som kan uträffter sig för. Tillverkaren och säljaren avsäkr att ansvar vid felaktig användning, felaktig tillämpning eller fär produkter som har modifierats av tredje personer som inte specifikt har godkänts av tillverkaren.
Tillverkaren fär bara ansvarar fär den användning som produkten är designad fär, och är inte ansvarig fär att ej följt underhåll och fär att ej användares vårdslöshet som kan förvärva de fatiga fördröjningar som kan förvärva de fatiga fördröjningar som kan förvärva av produkten. Tillverkaren avsäkr att ansvar fär olyckor, skador eller dödsfall på grund av felaktig och felaktig användning av sina produkter av användaren. Produkterna avsäkr att ansvar fär fäste av produkterna med andra produkter inte fälls. Tillverkaren avsäkr att ansvar fär fall där en fälnda produkt slägga ut på markanden utan instruktioner och teknisk manual. Det är oberoende fär användares säkerhet att om produkten säljs på nytt utanför det ursprungliga destinationsländer skä återförsäljaren tillhandahålla dessa utförliga instruktioner som är skrivna på sitt språk i det land där produkten ska säljas.
Skulltarnsnu fär enhetens säkerhetsnivå fekälligt är många. Endast en del av dessa fekälig antagningar inträffar i dessa instruktioner och dessa inskränes med en bransch över illustrationen.
Endast de sätt som anges som "KORRÉKT" är tillåtna. All annan användning **förbjuds.**

MONÉNLATUR (fig. 1) – Ring karbon / 2 – distans / 3 – bult / 4 – Plast gängdämpare

MARKING (fig. 1) – minsta brytbelastning i denna riktning / 2 – datamatrix kod / 3 – överensstämmelse / 4 – nr på det använda beskärningsverktyg och typen / 5 – nr för karbonens tillämpaig standard och klass / 6 – lås instruktionerna / 7 – producent / 8 – unikt numer / 9 – produktkod / 10 – månad och produktkod / 11 – modell

INSTALLATION (fig. 2): Installera ringkarbonen på en säkerplats. Dra åt skruven med Vridmoment 5 Nm. Se till att den bäjs produkten med en lämplig karbon som det skruven losnar. För att säkerställa att den fungerar korrekt måste bulten bytas ut efter installationen.

WARNING
- Produkten är utrustad med manuell låsningsgrind (skrurgrind) och ska endast användas när öppningar och stängning behövs fritt, inte frekvent.
- Produkten måste användas på följande sätt: med skruven helt stängd, utan förtröjningar eller andra tryck på produktens utsida.
- RINGOs design tillåter belastning i vaffi riktning (fig. 3a, 3b, 3c) men basis prestanda uppnås vid belastning längs huvudsveln. Undvik flera samtida belastningsriktningar (fig. 3d). Det är fast, men det kan inte (fig. 3e). Belastning i flera riktningar minskar brottsfyrkan (fig. 3e).
- Tillverkaren ansvarar inte för användning utöt den utrustning som är kompatibel med varandra och är i överensstämmelse med gällande föreskrifter, standarder och etiska hänsyntagande. Det är produktens ägare som måste kontrollera att det varje komponent fungerar utan att försvaga någon av de andra komponenterna.
- Användaren måste informeras om att fästen en rädningsplan, nödvarande på arbetsplatsen, nödvändig för att hantera eventuella nödsituationer som kan uppstå.
- Fär att säkerställa att bra underlag och spärbrytare fär dämna produkt fär det bästa! Tillåtas det inte rädningsplan, vi är skyldig att produkten kontrollera av behörigt personer färe och efter användning. Vid behov måste det finnas en tillräcklig och säker rädningsplan som kan utföras av en person färeträdd med svårbjärger när han använder denna produkt. Kontrollera alltid att användaren av produkten vet hur man rädningsplan och att produkten använda på det sätt säkert vid det av vanlig som rädningsändning.
- Använd endast förankringar som uppfyller EN 795 med en minsta brytbyrtha på 12 kN (för textilkonstruktioner minst 18 kN).
- Vid användning av ringarbänken och andra personliga skyddsanordningar måste användaren alltid behålla under förankringspunkten. Positionen och höjden på förankringspunkten fär inte minskas om det är möjligt. Det är avsett att fär att undvika fall, med hänsyn till längden på repet och de enheter som är ansluting till repet, av vilkets fastighet beror. Om det inte är möjligt måste det vara säkert att det måste utföras på ett sätt som det förhindrar fallet och det potentiella fallavståndet minimeras.
- Ringar som omfattas av EN 361 är den enda acceptabla selen som kan användas i ett fallskärmssystem.

INSPEKTIONER: Kontrollera alltid dess allmänna skick och slitage innan produkten används. Kontrollera den snäpp. Allt måste fungera perfekt. Det ska inte finnas tecken på slitage, korrosion, deformation eller andra defekter i allmänhet. Om du har någon tvekan, använd inte produkten och byt ut den omedelbart. Byt ut produkten som visar tecken på slitage och korrosion. Byt ut produkten om det är svårt att öppna och / eller stänga. Om du har någon tvekan, använd inte produkten och byt ut den omedelbart. Byt ut produkten som visar tecken på slitage och korrosion. Byt ut produkten om det är svårt att öppna och / eller stänga. Förutom de inspektioner som krävs av användaren, måste denna produkt kontrolleras av en gång per år av en kompetent person enligt tillverkarens föreskriven. Resultaten av inspektioner måste registreras.

MATERIAL: Allt material och behandlingar som används är antiallergiska; de orsakar inte irritationer eller känslighet. Ringarna tillverkas i aluminiumlegering, rostfritt stål och galvaniserat stål. Denna produkt är designad för en normal atmosférisk miljö (förhållanden som normalt tolereras av människan).

UTÖKNING: Byt alltid ut produkten efter att fall (eller annan stor belastning) även om inga fel eller skador synts. Möjligheten att återanvända måste godkännas av tillverkaren med en skriftlig rapport. Produkten måste genomgå en fullständiga testning efäre den kan vara med igen.

RENGÖRING: Rengör ringen med vatten och torka den med en icke-slipande trasa. Om ringen kommer i kontakt med saltvatten, hatta det omedelbart och smörj det.

DESINFEKTION: Lös upp ett desinfektionsmedel som innehåller kvaternära ammoniumsalter i varmt vatten (max 20 °C). Blötläggs ringen i denna lösning i en timme. Skölj med dricskvatten och torka det med en ren trasa.

LAGRING OCH TRANSPORT: Förvara produkten på en svalt, torr, väl luftad plats. Det ska inte finnas ämnen som korrosiva lösningsmedel eller värmekällor (max 50 °C) på lagringsplatsen. Rängränken fär inte komma i kontakt med andra vassa föremål som kan skada produkten. Det ska aldrig lagras i en fuktig miljö. Det ska aldrig lagras i en fuktig miljö. Det ska aldrig lagras i en fuktig miljö. Förvaras den i en fodral som det inte finns solskydd. Förutom ovanstående indikationer finns det inga speciella föreskriftsgränsfär vid transporten.

LIVSLÄNGD: Produktens livslängd är inte strikt begränsad av tillverkaren. Beroende på produktens tillstånd och dess historia kan det vara nödvändigt att dra tillbaka den omedelbart (tex. efter hårt fall, synliga tecken på skador ...). Produktens livslängd kan påverkas av olika faktorer: skaam: frekvent eller felaktig användning; omvärldsförhållanden (fukt/frost, is); tecken på korrosion; allmänt tillstånd; ytterligare skador; lämpliga förvaringsförhållanden; etc.
VARNING: Tänk på att om det, i en enda extrem händelse, uppstår en skadlig tillstånd fär vägen av produkten.

NORSK

BRUKERVEILEDNING

RINGO – mørk kollingsstyrke: EN 362:2004/A1
Bruk ikke produktet uten å ha lest denne brukerveiledning nøye og forstått innholdet.
Denne brukerveiledningen inneholder all nødvendig informasjon for riktig og sikker bruk av ringlåsingsenheten innen aktivitetsfelterne: redning, fjellklatring, klatring, grottetur, arbeid i høyden, ... De nevnte kollingsfaktorene som omfattes av denne brukerveiledningen er personlig verneutstyr utformet fär å brukes fullkomstekhnisk, fallsikring og fjellklatring fär slinger, belter, tau osv. De kan brukes i flere retninger.
Brukeren av enheten som er omfattet av denne håndboken skal ha blitt opplært i de relevante kollingsfaktorer ved bruksfeltet og i relevante forholdsregler og advarsler som er knyttet til dette bruksfeltet.
Endsad de sätt som anges som "KORREKT" är tillåtna. All annan användning **förbjuds.**

NOMENKLATUR (fig. 1) – Ring karbon / 2 – distans / 3 – bult / 4 – Plast gängdämpare

MÄRKNING (fig. 1) – minsta brytbelastning i denna riktning / 2 – datamatrix kod / 3 – överensstämmelse / 4 – nr på det använda beskärningsverktyg och typen / 5 – nr för karbonens tillämpaig standard och klass / 6 – lås instruktionerna / 7 – producent / 8 – unikt numer / 9 – produktkod / 10 – månad och produktkod / 11 – modell

INSTALLATION (fig. 2): Installera ringkarbonen på en säkerplats. Dra åt skruven med Vridmoment 5 Nm. Se till att den bäjs produkten med en lämplig karbon som det skruven losnar. För att säkerställa att den fungerar korrekt måste bulten bytas ut efäre installationen.

VARNING
- Produkten är utrustad med manuell låsningsgrind (skrurgrind) och ska endast användas när öppningar och stängning behövs fritt, inte frekvent.
- Produkten måste användas på följande sätt: med skruven helt stängd, utan förtröjningar eller andra tryck på produktens utsida.
- RINGOs design tillåter belastning i vaffi riktning (fig. 3a, 3b, 3c) men basis prestanda uppnås vid belastning längs huvudsveln. Undvik flera samtida belastningsriktningar (fig. 3d). Det är fast, men det kan inte (fig. 3e). Belastning i flera riktningar minskar brottsfyrkan (fig. 3e).
- Tillverkaren ansvarar inte för användning utöt den utrustning som är kompatibel med varandra och är i överensstämmelse med gällande föreskrifter, standarder och etiska hänsyntagande. Det är produktens ägare som måste kontrollera att det varje komponent fungerar utan att försvaga någon av de andra komponenterna.
- Användaren måste informeras om att fästen en rädningsplan, nödvarande på arbetsplatsen, nödvändig för att hantera eventuella nödsituationer som kan uppstå.
- Fär att säkerställa att bra underlag och spärbrytare fär dämna produkt fär det bästa! Tillåtas det inte rädningsplan, vi är skyldig produkten kontrollera av behörigt personer färe och efter användning. Vid behov måste det finnas en tillräcklig och säker rädningsplan som kan utföras av en person färeträdd med svårbjärger när han använder denna produkt. Kontrollera alltid att användaren av produkten vet hur man rädningsplan och att produkten använda på det sätt säkert vid det av vanlig som rädningsändning.
- Använd endast förankringar som uppfyller EN 795 med en minsta brytbyrtha på 12 kN (för textilkonstruktioner minst 18 kN).
- Vid användning av ringarbänken och andra personliga skyddsanordningar måste användaren alltid behålla under förankringspunkten. Positionen och höjden på förankringspunkten fär inte minskas om det är möjligt. Det är avsett att fär att undvika fall, med hänsyn till längden på repet och de enheter som är ansluting till repet, av vilkets fastighet beror. Om det inte är möjligt måste det vara säkert att det måste utföras på ett sätt som det förhindrar fallet och det potentiella fallavståndet minimeras.
- Ringar som omfattas av EN 361 är den enda acceptabla selen som kan användas i ett fallskärmssystem.

INSPEKTIONER: Fär enhetens säkerhetsnivå fär det bäst kontrollera dess generella tillstånd och slitage innan produkten används. Det ska finnas inga tecken på slitage, korrosion, deformation eller andra defekter i allmänhet. Om du har någon tvekan, använd inte produkten och byt ut den omedelbart. Byt ut produkten som visar fegt till slitage och korrosion. Byt ut produkten om det är svårt att öppna och / eller stänga. Om du har någon tvekan, använd inte produkten och byt ut den omedelbart. Byt ut produkten som visar fegt till slitage och korrosion. Byt ut produkten om det är svårt att öppna och / eller stänga. Förutom de inspektioner som krävs av användaren, måste denna produkt kontrolleras av en gång per år av en kompetent person enligt tillverkarens föreskriven. Resultaten av inspektioner måste registreras.

MATERIAL: Allt material och behandlingar som används är antiallergiska; de orsakar inte irritationer eller känslighet. Ringarna tillverkas i aluminiumlegering, rostfritt stål och galvaniserat stål. Denna produkt är designad för en normal atmosférisk miljö (förhållanden som normalt tolereras av människan).

UTÖKNING: Byt alltid ut produkten efäre att fall (eller annan stor belastning) även om inga fel eller skador synts. Möjligheten att återanvända måste godkännas av tillverkaren med en skriftlig rapport. Produkten måste genomgå en fullständiga testning efäre den kan vara med igen.

RENGÖRING: Rengör ringen med vatten och torka den med en icke-slipande trasa. Om ringen kommer i kontakt med saltvatten, hatta det omedelbart och smörj det.

DESINFEKTION: Lös upp ett desinfektionsmedel som innehåller kvaternära ammoniumsalter i varmt vatten (max 20 °C). Blötläggs ringen i denna lösning i en timme. Skölj med dricskvatten och torka det med en ren trasa.

LAGRING OCH TRANSPORT: Förvara produkten på en svalt, torr, väl luftad plats. Det ska inte finnas ämnen som korrosiva lösningsmedel eller värmekällor (max 50 °C) på lagringsplatsen. Rängränken fär inte komma i kontakt med andra vassa föremål som kan skada produkten. Det ska aldrig lagras i en fuktig miljö. Det ska aldrig lagras i en fuktig miljö. Det ska aldrig lagras i en fuktig miljö. Förvaras den i en fodral som det inte finns solskydd. Förutom ovanstående indikationer finns det inga speciella föreskriftsgränsfär vid transporten.

LIVSLÄNGD: Produktens livslängd är inte strikt begränsad av tillverkaren. Beroende på produktens tillstånd och dess historia kan det vara nödvändigt att dra tillbaka den omedelbart (tex. efäre hårt fall, synliga tecken på skador ...). Produktens livslängd kan påverkas av olika faktorer: skaam: frekvent eller felaktig användning; omvärldsförhållanden (fukt/frost, is); tecken på korrosion; allmänt tillstånd; ytterligare skador; lämpliga förvaringsförhållanden; etc.
DESINFEKTIONS: Lös upp ett desinfektionsmedel som innehåller kvaternära ammonium-salter i varmt vatten (max 20 °C). La kollingsfaktyget ligge i denne lösningen i en time. Skyll med drikkevann og tørk det med en ren klut.

LAGRING OG TRANSPORT: Oppbevar produktet på et kjølig, tørt og godt luftet sted. Det må ikke være noen stoffer som korrosive løsningsmidler eller varmekilder (max 100 °C) på kollingsplassen. Kollingsfaktet skal ikke komme i kontakt med skarpe gjenstander som kan skade produktet. Det skal aldri lagres i en fuktig miljø. Det skal aldri oppbevares i en fuktig miljø. Det skal aldri oppbevares i en fuktig miljø. Oppbevares den i et etui som det ikke er solbeskyttelse. Bortsett fra den ovenfor nevnte indikasjoner er det ingen spesielle forholdsregler ved transport.
LEVETID: Produktets levetid er ikke begrenset av produsenten. Avhengig av produktets tilstand og dens historie kan det være nødvendig å ta det ut av bruk umiddelbart (feks etter alvorlig fall, synlige skader...). Levetiden for produktet kan påvirkes av flere faktorer: bruk eller bruksmønster som for eksempel: frysing; eller feil bruksmåte; fuktighet; snø; is; slitasje, korrosjon; feil belastning som har ført til deformasjon; eksponering for varme kilder; feil oppbevaring, etc.
ADVARSEL: Husk at tilfelle av en enkelt extreme hendelse kan være utstyret er skadet på en slik måte at den ikke garanterer videre sikker bruk.

POLSKI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

RINGO – kołoucha łączna: EN 362:2004/A1
Nie używać produktu przed zapoznaniem się i zrozumieniem poniższej instrukcji użytkowania.
Poniższa instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania kołoucha łączącego w następujących zastosowaniach: Ratownictwo, alpinizm, wspinaczka, speleologia, praca na wysokościach. Kołoucha łączące opisane przez tę instrukcję jest środkiem ochrony osobistej przeznaczonym do wykorzystania przy pracach na wysokości. Stosowane są do mocowania sznurów, łączenia liny, uprzęży itp. Może być obciążone w różnych kierunkach.
Przed użyciem kołoucha łączącego użytkownik musi być odpowiednio przeszkolony ze sposobów wykorzystania oraz środków bezpieczeństwa niezbędnych do przeprowadzenia operacji. Osoby w trakcie szkolenia lub o ograniczonej percepcji w sytuacjach, w których przyrząd będzie wykorzystywany, nie mogą z niego korzystać. Awaria spowodowana niewłaściwym użytkowaniem przyrządu może spowodować śmierć użytkownika.
Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie ryzyka, na które się naraża.
Producent oraz sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego użytkowania, nieprzemyślanego zastosowania lub wobec produktów modyfikowanych lub naprawianych przez osoby nieuprawnione do tego przez producenta. Producent odpowiada jedynie za takie użytkowanie, do jakiego produkt został zaprojektowany. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, norm i zasad etycznych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, w których niemożliwe jest ustalenie ich sprawcy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, w których gotowy produkt jest sprzedawany na rynku bez instrukcji oraz karty technicznej. Niezależnie dla bezpieczeństwa użytkowania jest to produkt sprzedawany poza krajem oryginalnego przeznaczenia był wyposażony przez sprzedawcę w instrukcję użytkowania w języku krajuja którego sprzedaje produkt. Wmiejscu wykrytych, w którym jest dostępny produkt, w przypadku wykrytych. Tylko niektóre przypadki nieprawidłowego wykorzystania są przedstawione w niniejszej instrukcji, ale są to najczęstsze przypadki. **Nie używać przy niesprzyjającej atmosferze jak prowadzenie na daszkowce.** Każde inne wykorzystanie jest **niewskazane.**

OZNACZENIE CZĘŚCI (fig. 0) 1 – kołucha / 2 – rozpórka / 3 – śruba / 4 – łatka z tworzywa

OZNACZENIA (fig. 6) 1 – minimalne obciążenie niszczące w danym kierunku / 2 – datamatrix / 3 – znak zgodności / 4 – numer jednostki rozpoznawczej stwierdzającej zgodność z typem / 5 – nr spełnionej normy oraz klasa łącznika / 6 – instrukcja montażu / 7 – producent / 8 – unikalny numer / 9 – kod produktu / 10 – miesiąc i rok produkcji / 11 – model

MONTAŻ (fig. 2): Montować kołucha łączące w bezpiecznym miejscu. Mocno zakręcić śrubę, momentu 5 Nm. Upewnić się, że niebieska plastikowa łatka wyjdzie z otworu. Jeśli nie wyjdzie, należy wymienić kołucha. Wymienić śrubę, kiedy nie wyjdzie z otworu. Po montażu wymienić śrubę.

UWAGA
- Produkt jest wyposażony w ręczne zamykany zamek (zamek zakręcany) i powinien być stosowany tam, gdzie otwieranie i zamykanie nie są częste.
- Produkt musi być stosowany w następujący sposób: zamek zakręcony, bez żadnych ograniczeń lub nacisków na zewnętrzna strona produktu.
- Konstrukcja RINGO pozwala na obciążenie w różnych kierunkach (fig. 3a, 3b, 3c) jednak najwyższa wytrzymałość osiąga przy obciążeniu wzdłuż osi głównej. Unikać jednoczesnego obciążenia w kilku kierunkach (fig. 3d). Wytrzymałość (fig. 3d). Wielosiowe obciążenie pomniejsza wytrzymałość łącznika (3e).
- Należy zwracać uwagę na stan przed użyciem, że stosowany ekwipunek składa się z nośnika (np. uprzęż, lina, pas, ...) kompatybilnego z produktem i zgodnego z obowiązującymi regulacjami, normami lub dyrektywami. Należy również upewnić, że wszystkie komponenty są kompatybilne i nie ma wzajemnie szkodzą. Należy zwracać uwagę na ewentualne ograniczenia przez inne elementy.
- Użytkownik musi być poinformowany o konieczności zainstalowania, obecnego w miejscu pracy, potrzebnego do poradzenia sobie z każdą możliwą sytuacją awaryjną. Należy zapewnić ratunek.
- Aby zapewnić właściwe utrzymanie oraz identyfikowalność niezależnie od rodzaju, należy jak najszybciej przekazać produkt, zwłaszcza, jeśli nie jest to możliwe, produkt powinien być sprawdzany przez kompetentne osoby przed i po użyciu. W razie konieczności, ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, należy mieć zastosować osoba znajdująca się w trudnościach podczas korzystania z tego produktu. Należy zawsze upewnić się, że osoba fizyczny użytkownika posiada odpowiednie szkolenie dotyczące sposobu użytkowania produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, oraz oraz straty spowodowane przez produkty, w których niemożliwe jest ustalenie ich sprawcy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, w których gotowy produkt jest sprzedawany na rynku bez instrukcji oraz karty technicznej. Niezależnie dla bezpieczeństwa użytkowania jest to produkt sprzedawany poza krajem oryginalnego przeznaczenia był wyposażony przez sprzedawcę w instrukcję użytkowania w języku krajuja którego sprzedaje produkt. Miejsce wykrytych, w którym jest dostępny produkt, w przypadku wykrytych. Tylko niektóre przypadki nieprawidłowego wykorzystania są przedstawione w niniejszej instrukcji, ale są to najczęstsze przypadki. **Nie używać przy niesprzyjającej atmosferze jak prowadzenie na daszkowce.** Każde inne wykorzystanie jest **niewskazane.**

OZNACZENIE CZĘŚCI (fig. 0) 1 – kołucha / 2 – rozpórka / 3 – śruba / 4 – łatka z tworzywa

OZNACZENIA (fig. 6) 1 – minimalne obciążenie niszczące w danym kierunku / 2 – datamatrix / 3 – znak zgodności / 4 – numer jednostki rozpoznawczej stwierdzającej zgodność z typem / 5 – nr spełnionej normy oraz klasa łącznika / 6 – instrukcja montażu / 7 – producent / 8 – unikalny numer / 9 – kod produktu / 10 – miesiąc i rok produkcji / 11 – model

MONTAŻ (fig. 2): Montować kołucha łączące w bezpiecznym miejscu. Mocno zakręcić śrubę, momentu 5 Nm. Upewnić się, że niebieska plastikowa łatka wyjdzie z otworu. Jeśli nie wyjdzie, należy wymienić kołucha. Wymienić śrubę, kiedy nie wyjdzie z otworu. Po montażu wymienić śrubę.

UWAGA
- Produkt jest wyposażony w ręczne zamykany zamek (zamek zakręcany) i powinien być stosowany tam, gdzie otwieranie i zamykanie nie są częste.
- Produkt musi być stosowany w następujący sposób: zamek zakręcony, bez żadnych ograniczeń lub nacisków na zewnętrzna strona produktu.
- Konstrukcja RINGO pozwala na obciążenie w różnych kierunkach (fig. 3a, 3b, 3c) jednak najwyższa wytrzymałość osiąga przy obciążeniu wzdłuż osi głównej. Unikać jednoczesnego obciążenia w kilku kierunkach (fig. 3d). Wielosiowe obciążenie pomniejsza wytrzymałość łącznika (3e).
- Należy zwracać uwagę na stan przed użyciem, że stosowany ekwipunek składa się z nośnika (np. uprzęż, lina, pas, ...) kompatybilnego z produktem i zgodnego z obowiązującymi regulacjami, normami lub dyrektywami. Należy również upewnić, że wszystkie komponenty są kompatybilne i nie ma wzajemnie szkodzą. Należy zwracać uwagę na ewentualne ograniczenia przez inne elementy.
- Użytkownik musi być poinformowany o konieczności zainstalowania, obecnego w miejscu pracy, potrzebnego do poradzenia sobie z każdą możliwą sytuacją awaryjną. Należy zapewnić ratunek.
- Aby zapewnić właściwe utrzymanie oraz identyfikowalność niezależnie od rodzaju, należy jak najszybciej przekazać produkt, zwłaszcza, jeśli nie jest to możliwe, produkt powinien być sprawdzany przez kompetentne osoby przed i po użyciu. W razie konieczności, ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, należy mieć zastosować osoba znajdująca się w trudnościach podczas korzystania z tego produktu. Należy zawsze upewnić się, że osoba fizyczny użytkownika posiada odpowiednie szkolenie dotyczące sposobu użytkowania produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, oraz oraz straty spowodowane przez produkty, w których niemożliwe jest ustalenie ich sprawcy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, w których gotowy produkt jest sprzedawany na rynku bez instrukcji oraz karty technicznej. Niezależnie dla bezpieczeństwa użytkowania jest to produkt sprzedawany poza krajem oryginalnego przeznaczenia był wyposażony przez sprzedawcę w instrukcję użytkowania w języku krajuja którego sprzedaje produkt. Miejsce wykrytych, w którym jest dostępny produkt, w przypadku wykrytych. Tylko niektóre przypadki nieprawidłowego wykorzystania są przedstawione w niniejszej instrukcji, ale są to najczęstsze przypadki. **Nie używać przy niesprzyjającej atmosferze jak prowadzenie na daszkowce.** Każde inne wykorzystanie jest **niewskazane.**

OPIS PRODUKTU (rys. 0) 1 – kołucha / 2 – distanční vložka / 3 – šroub / 4 – plastový pouzdro

ZNAČENÍ (obr. 6) 1 – minimální pevnost v danom smere / 2 – data matrix / 3 – značka zhody (súlad s príslušnou OCP smernicou) / 5 – číslo normy a tředa spojky / 6 – třídy indikácie / 7 – výrobca / 8 – jedinečné číslo / 9 – kód výrobku / 10 – mesiac a rok výroby / 11 – model

POUŽITÍ (obr. 2): Rozpojitelný kroužek připojuje na bezpečném místě. Radiale dotahnite šroub momentom 5 Nm. Uistite sa, že je na kraju plastový pohár, ktorý bráni k povoľnutiu. Aby bolo zaistené jeho fungovať, po 10 použitiach **VYMEŇTE** šroub za nový.

POZOR
- Výrobek je vybaven manuálním zámkem (šroubovací zámek) a měl by použitý tiež v případech, kedy otváraný a zatváraný příliš často.
- Výrobek musí být používán takto: s šroubovacím zámkem zavřeným, nesmie narušiť na žiadnu prekážku ani by zvyšovaný dalšou vonkajšou silou.
- RINGO vaffi design umožňuje zatížení v různých směrech (obr. 3a, 3b, 3c), však nejvyšší pevnost dosahuje při zatížení na hlavní osa. Zabráňte dalšímu zatížení (3. V 3. osa), to je fixní, ale ne (obr. 3d). Vícesmerné zatížení snižuje pevnost (3e).
- Ověřte, že, výrobek je kompatibilní s ostatními pr-kvami systému, a že ostatní komponenty nebudou ovlivněny nepříznivě.
- Na pracovišti musí být k dispozici plán pro záchranu a musí zohledňovat všechny možné situace.
- Doporučujeme používání výhradně jednou osobou, pokud to nie je možné, musí být výrobce povinný informovat o tomto fakt a jeho bezpečnosti.
- Třeba pamatovat nevyhnutné efektivní a bezpečné záchranu pripojená, keď, ku ucelené záchranné akcie, ak dochádza k pádu. Ak by bolo zaistené jeho fungovať, po 10 použitiach **VYMEŇTE** šroub za nový.

POZOR
- Výrobek je vybaven manuálním zámkem (šroubovací zámek) a měl by použitý tiež v případech, kedy otváraný a zatváraný příliš často.
- Výrobek musí být používán takto: s šroubovacím zámkem zavřeným, nesmie narušiť na žiadnu prekážku ani by zvyšovaný dalšou vonkajšou silou.
- RINGO vaffi design umožňuje zatížení v různých směrech (obr. 3a, 3b, 3c), však nejvyšší pevnost dosahuje při zatížení na hlavní osa. Zabráňte dalšímu zatížení (3. V 3. osa), to je fixní, ale ne (obr. 3d). Vícesmerné zatížení snižuje pevnost (3e).
- Ověřte, že, výrobek je kompatibilní s ostatními pr-kvami systému, a že ostatní komponenty nebudou ovlivněny nepříznivě.
- Na pracovišti musí být k dispozici plán pro záchranu a musí zohledňovat všechny možné situace.
- Doporučujeme používání výhradně jednou osobou, pokud to nie je možné, musí být výrobce povinný informovat o tomto fakt a jeho bezpečnosti.
- Třeba pamatovat nevyhnutné efektivní a bezpečné záchranu pripojená, keď, ku ucelené záchranné akcie, ak dochádza k pádu.
- Ověřte, že, výrobek je kompatibilní s ostatními pr-kvami systému, a že ostatní komponenty nebudou ovlivněny nepříznivě. Všechny možné situace.
- Doporučujeme používání výhradně jednou osobou, pokud to nie je možné, musí být výrobce povinný informovat o tomto fakt a jeho bezpečnosti.
- Třeba pamatovat nevyhnutné efektivní a bezpečné záchranu pripojená, keď, ku ucelené záchranné akcie, ak dochádza k pádu.

POZOR
- Výrobek je vybaven manuálním zámkem (šroubovací zámek) a měl by použitý tiež v případech, kedy otváraný a zatváraný příliš často.
- Výrobek musí být používán takto: s šroubovacím zámkem zavřeným, nesmie narušiť na žiadnu prekážku ani by zvyšovaný dalšou vonkajšou silou.
- RINGO vaffi design umožňuje zatížení v různých směrech (obr. 3a, 3b, 3c), však nejvyšší pevnost dosahuje při zatížení na hlavní osa. Zabráňte dalšímu zatížení (3. V 3. osa), to je fixní, ale ne (obr. 3d). Vícesmerné zatížení snižuje pevnost (3e).
- Ověřte, že, výrobek je kompatibilní s ostatními pr-kvami systému, a že ostatní komponenty nebudou ovlivněny nepříznivě.
- Na pracovišti musí být k dispozici plán pro záchranu a musí zohledňovat všechny možné situace.
- Doporučujeme používání výhradně jednou osobou, pokud to nie je možné, musí být výrobce povinný informovat o tomto fakt a jeho bezpečnosti.
- Třeba pamatovat nevyhnutné efektivní a bezpečné záchranu pripojená, keď, ku ucelené záchranné akcie, ak dochádza k pádu.

ŽIVOTNOST: Životnost výrobku nie je výrobcom stanovená. V závislosti životnosti výrobku a jeho historie, může být nezbytné okamžitě vyřadit výrobek z provádějte okamžitě (například po zachycení fázikého pádu atelo pri viditelném poškození ...). Životnost výrobku může ovlivnit mnoho faktorů: intenzita a správnost použití; vonkajšie podmínky pri použití (vlhkost, mráz, vysoké teploty); opotřebovaná, deformovaná celková struktura; tepelné zdroje; skladování nevhodné; etc.
UPOZORNĚNÍ: Mějte na paměti, že v případě jediný extrémní události může být vaše vybavení poškozené bylým způsobem, že neanvoje dálšie bezpečné použití.

MAGYAR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

RINGO – csatlakozógyűrű: EN 362:2004/A1
A termék használata csak a kezelési útmutató megértése az alábbi használati utasítást.
Ez az utasítás tartalmazza a csatlakozógyűrű helyes és biztonságos használatához szükséges biztonsági információt a következő tevékenységi területekben: mentés, hegymászás, sziklamászás, barlangászat, magasságban végzett munka. ... Az ezen utasítások alá tartozó csatlakozógyűrűk egyéni védőeszközök, amelyek magasban végzett munkához és hegymászáshoz használnak, a lanyardok, hevederek, kötelek stb. rögzítésére szolgálnak. Más irányokban terhelhetők.
A gyűrűs csatlakozó használata előtt a felhasználót megfelelő képzésben kell részesíteni az alkalmazási technikákról és biztonsági intézkedésekről vonatkozó szabályokról, amelyek a munkavégzés helyszínére vonatkoznak. Azok a személyek, akik a szükséges ismeretekkel vagy az ezekkel kapcsolatban szükséges tapasztalattal nem rendelkeznek, nem használhatják ezeket az eszközöket. Az eszköz helytelen alkalmazása halálos sérülést okozhat, ha a felhasználó nem tudja felismerni a veszélyeket.
A felhasználó vagyok ugyanezen kockázatokat. A szállítók felelősséget, de nem felelős a rossz karbantartásért valamint a felhasználó gondatlan